

Báscula monocélula

Modelo BR-DMI



En superficie



Sobre mesa



Monocélula




Marcado CE



Metrología
legal



Display LED



Canal RS-232



Metrología
legal



Ethernet
opcional



Batería
interna
opcional



E/S digitales
opcional



Salida
analógica
opcional

CAPACIDAD

30 kg / 60 kg / 150 kg /
300 kg / 600 kg

DIMENSIONES

450x350 mm / 520x420 mm /
800x600 mm

MATERIALES

Báscula de acero pintado y plato de acero inoxidable

Indicador de peso de plástico ABS/ Acero inoxidable AISI 304

Descripción

La báscula modelo BR-DMI ofrece una solución de pesaje robusta, precisa y versátil para todo tipo de aplicaciones industriales. Diseñada para proporcionar un rendimiento constante incluso en condiciones de trabajo intensivas, garantiza mediciones fiables que contribuyen a optimizar los procesos de producción, almacenamiento y expedición. Aunando su diseño sólido y compacto con la amplia gama de capacidades y dimensiones se facilita su integración en cualquier entorno de trabajo de acuerdo a las necesidades específicas de cada instalación.

Su plato de acero inoxidable asegura una elevada resistencia al desgaste y una larga vida útil. Además, dispone de patas regulables para asegurar el correcto nivel de la plataforma.

El indicador de peso DMI-610 proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación, cuentapiezas, control de peso y dosificación. Su pantalla LED de alta visibilidad y su interfaz sencilla permiten un manejo ágil e intuitivo.

El visor DMI-610 está disponible en plástico ABS de alta resistencia o acero inoxidable AISI 304.

Más información disponible en la ficha técnica específica de la plataforma de pesaje PI-R y del indicador de peso DMI-610.

Características del indicador de peso DMI-610

FUNCIONES

- ❖ Cero.
- ❖ Peso.
- ❖ Tara.
- ❖ Acumulación.
- ❖ Cuentapiezas.
- ❖ Control de peso.
- ❖ Dosificación.

ELÉCTRICAS

- ❖ Alimentación: 230 V y 50 Hz.
- ❖ Consumo: 20 W.
- ❖ Rango de temperaturas: -10 °C / +40 °C

COMUNICACIONES

- ❖ 2 puertos RS-232.
- ❖ Comunicación con impresora y ordenador.
- ❖ Ethernet (opcional).
- ❖ Varios protocolos de comunicación disponibles.

Dimensiones estándar

		ABS		Inoxidable	
X	Y	Z min	Z max	Z min	Z max
450	350	860	875	820	835
520	420	920	935	880	835
800	600	920	935	880	835



*Medidas en milímetros.

Báscula 450x350 mm con indicador de peso DMI-610 inoxidable



Opciones del indicador de peso DMI-610

- ◆ Batería interna recargables Li-ion (hasta 44h según las condiciones de uso)*, **
- ◆ Comunicaciones Ethernet**
- ◆ 4 Entradas/Salidas**
- ◆ Salida analógica**
- ◆ Comunicaciones RS-485/RS-422
- ◆ Conexión a alimentación externa 12/24

*La batería interna recargable es la única opción disponible para la versión ABS.

** Las opciones batería interna recargable, Comunicaciones Ethernet, 4 Entradas/Salidas y Salida analógica, no pueden ser simultáneas

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

◆ **Contacto**

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com