

SORRIBES

Báscula monocélula

Modelo BR-VC



En superficie



Sobre mesa



Monocélula



Marcado CE



Metrología
legal



Display LCD



Batería
interna

CAPACIDAD

30 kg / 60 kg / 150 kg /
300 kg / 600 kg

DIMENSIONES

450x350 mm / 520x420 mm /
800x600 mm

MATERIALES

Báscula de acero pintado y plato de acero inoxidable
Indicador de peso de plástico ABS/ Acero inoxidable

Descripción

La báscula modelo BR-VM ofrece una solución de pesaje robusta, precisa y versátil para todo tipo de aplicaciones industriales. Diseñada para proporcionar un rendimiento constante incluso en condiciones de trabajo intensivas, garantiza mediciones fiables que contribuyen a optimizar los procesos de producción, almacenamiento y expedición. Aunando su diseño sólido y compacto con la amplia gama de capacidades y dimensiones se facilita su integración en cualquier entorno de trabajo de acuerdo a las necesidades específicas de cada instalación.

La plataforma de pesaje está disponible tanto en su versión básica como en la de acero inoxidable, cuenta con un plato de acero inoxidable que asegura una elevada resistencia al desgaste y una larga vida útil. Además, dispone de patas regulables para asegurar el correcto nivel de la plataforma.

El indicador de peso VC-50 y VC-80I proporciona un funcionamiento rápido e intuitivo, incorporando funciones como pesaje, tara, acumulación, cuentapiezas (sólo en el caso del VC-50) y control de peso. Su pantalla LCD de alta visibilidad y su interfaz sencilla permiten un manejo ágil e intuitivo.

El modelo VC-50 está disponible en ABS de alta resistencia y el VC-80I en acero inoxidable, ofreciendo la durabilidad necesaria para garantizar un rendimiento fiable y continuo incluso en condiciones de trabajo intensivas.

Más información disponible en la ficha técnica específica de la plataforma de pesaje PI-R, del indicador de peso VC-50 y del indicador de peso VC-80I.

Características de los indicadores de peso VC-50 y VC-80I

FUNCIONES

- ❖ Cero.
- ❖ Peso.
- ❖ Tara.
- ❖ Acumulación.
- ❖ Cuentapiezas (sólo en el caso del VC-50).
- ❖ Control de peso.
- ❖ Dosificación.

ELÉCTRICAS

- ❖ Alimentación: 230 V y 50 Hz.
- ❖ Consumo: 1,6 W (VC-50) / 1,8 W (VC-80I).
- ❖ Rango de temperaturas: -10 °C / +40 °C.

Dimensiones estándar

		VC-50		VC-80I	
X	Y	Z min	Z max	Z min	Z max
450	350	855	870	800	815
520	420	915	930	860	875
800	600	915	930	860	875



*Medidas en milímetros.

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

Contacto

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com